

Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage métrique M25,
gris pierre
Référence: 2013006



Entrée avec raccord d'étranglement pour câbles plats, avec filetage métrique selon la norme CEI 432, indice de protection IP 31, avec bague d'étanchéité pré-montée de type 107/F.



PE Polyéthylène

Données de base


Référence	2013006
Type	106 FL M25 6 30
Désignation 1	Presse-étoupe câbles plats
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	2,63 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage métrique M25,
gris pierre
Référence: 2013006



Dimensions



Cote A	30 mm
Cote B	56 mm
Cote D	35 mm
Dimension G	M25 mm
Cote L	52 mm
Cote L1	12 mm
Cote L2	40 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	oui
Eclateur antidéflagrant	non
Câble plat/Largeur max.	30 mm
Câble plat/Largeur min.	27 mm
Câble plat/Épaisseur max.	6 mm
Câble plat/Épaisseur min.	4 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	oui
Pour zone explosive	sans
Filetage	M25
Type de filetage	métrique
renforcé de fibres de verre	non
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Indice de protection	IP31
Possibilité de décharge de traction	non