


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029693



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



NBR
SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2029693 |
| Bezeichnung 1 | Mehrfachdichteinsatz |
| Bezeichnung 2 | zur V-TEC VM |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | VM32,2X8 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Kautschuk-Mischung |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt


Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029693



Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Maß D | 8 mm |
| Maß D1 | 25,1 mm |
| Maß H | 13,4 mm |



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|----------|
| Anzahl Bohrungen | 2 |
| Ausführung | sonstige |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 32 |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Lochdurchmesser | 8 mm |