

# Fiche technique

## Grip 20 ignifuge

Référence: 2205412



Passe-câbles pour utilisation générale, convient pour le montage aux murs et aux plafonds. Le tampon de fixation moulé par injection peut être fixé à l'aide de chevilles à frapper ou d'une machine à clouter.

Modèle gris pierre, coupe-feu selon DIN VDE 0471/DIN CEI 695 partie 2-1, température de contrôle 960 °C. La distance de fixation recommandée à équipement complet est de 250 - 400 mm.

Avec élément de fixation multifonctionnelle.

Capacité:  
2031/ 20 max. 20 câbles NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polypropylène

### Données de base

Référence	2205412
Type	2031 F 20
Désignation 1	Passe-câble OBO Grip
Désignation 2	résistance au feu 960°
Fabricant	OBO
Dimension	20x NYM3x1,5
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	1,92 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

## Grip 20 ignifuge

Référence: 2205412



### Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	20
Version ignifuge	oui
Charge de rupture	0,32 kN
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 960 °C
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	oui
Avec cheville	non