

# Scheda tecnica

## Grip 20 antifiamma

Codice articolo: 2205412



Graffa di supporto multiplo per applicazioni generali, adatta per montaggio a parete e a soffitto. L'elemento di fissaggio inserito può essere serrato mediante srapulloni o sparachiodi a gas.

Versione grigio pietra, antifiamma secondo DIN VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura di prova 960°C. La distanza di fissaggio consigliata a pieno carico è di 250-400 mm.

Con elemento di fissaggio multifunzionale.

Capacità di carico:  
2031/20 max. 20 cavi NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2205412
Tipo	2031 F 20
Definizione 1	Graffa di supporto grip
Definizione 2	resistente alla fiamma 960° C
Produttore	OBO
Dimensionee	20x NYM3x1,5
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.92 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

### Dati tecnici

Numero di cavi NYM 3 x 1,5	20
Versione antifiamma	si
Carico di rottura tagliafiamma	0.32 kN
	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	si

# Scheda tecnica

Grip 20 antifiamma

Codice articolo: 2205412



## Dati tecnici

Con tassello	no
--------------	----