

# Scheda tecnica

## Grip 40 antifiamma

Codice articolo: 2205423



Graffa di supporto multiplo per applicazioni generali con fori di fissaggio di 6 mm Ø, adatta per montaggio a parete e a soffitto. L'elemento di fissaggio inserito può essere serrato mediante srapabulloni o srapachiodi a gas. Versione grigio pietra, antifiamma secondo DIN VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura di prova 960°C. La distanza di fissaggio consigliata a pieno carico è di 250-400 mm. Con elemento di fissaggio multifunzionale.

Capacità di carico:  
2031/40 max. 40 cavi NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2205423
Tipo	2031 F 40
Definizione 1	Graffa di supporto grip
Definizione 2	resistente alla fiamma 960° C
Produttore	OBO
Dimensionee	40x NYM3x1,5
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	3.61 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

# Scheda tecnica

Grip 40 antifiamma

Codice articolo: 2205423



## Dati tecnici

Numero di cavi NYM 3 x 1,5	40
Versione antifiamma	si
Carico di rottura	0.32 kN
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	si
Con tassello	no