

Scheda tecnica

Graffa per cavi multipli, per 10 cavi

Codice articolo: 2204991



Versione standard per applicazioni generali come ad es. controsoffitti e installazioni su pareti divisorie.

Altezza del morsetto 9 mm - con distanziatore 13 mm.

Fori di fissaggio 6 mm Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 per max. 10 cavi NYM 3 x 1,5 mm²



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2204991
Tipo	2034 SP
Definizione 1	Morsetto per cavi
Definizione 2	imballaggio sfuso
Produttore	OBO
Dimensionee	2x5 NYM3x1,5
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1.169 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Dati tecnici

Numero di cavi NYM 3 x 1,5	10
Versione antifiamma	no
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	si
Con tassello	no