


Scheda tecnica

Tubo Quick-Pipe, bianco puro

Codice articolo: 2153966



Tubo aperto Quick-Pipe in plastica per il montaggio a parete di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Montaggio a parete e a soffitto con l'utilizzo di gaffette di tipo Quick. Chiusura senza l'ausilio di utensili e apertura tramite rotazione della gaffetta. Utilizzabile in un range di temperature da - 25° a + 60° C.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	2153966
Tipo	2953 M25 RW
Sigla 1	Tubo Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	30
Unità	Metro
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Tubo Quick-Pipe, bianco puro

Codice articolo: 2153966



Misure



Lunghezza	2.000 mm
Dimensione C	13,6 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione m (mm)	21,8
Dimensione t	1,6 mm

Dati tecnici

A parete	sì
Versione antifiama	no
Applicazione a calcestruzzo	no
Dimensione	M25
Priva di alogeni	no
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	no
Installazione in esterno	no
Codice di classificazione	0
Macchine e installazioni per impianti	sì
Con manicotto	no
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Installazione sotto pavimento (a raso)	no
Sottotraccia	no