

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149022



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri e pesanti e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Con foro lungo per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli a espansione. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. La dimensione M16 - M32 è avvitabile su filettatura M6. Distanza di fissaggio 50-60 cm, max. valori di estrazione F a temperatura ambiente di 20 °C, vedere tabella.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2149022
Tipo	2955 M32
Definizione 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensionee	M32
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0.63 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149022



Misure



Dimensione A	46.3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	22,4 mm
Dimensione D	31.4 mm
Dimensione e	12 mm
Dimensione F	4.2 mm
Dimensione H	11 mm
Dimensione H	42 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	100 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0.12 kN
Chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M32
Montaggio fascetta	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	32 mm
Capacità D min.	32 mm
Resistenti ai raggi UV	no