

# Fiche technique

## Raccord pour Rd 8-10 mm, simple

Référence: 5304105



- avec vis de serrage de contact Fix, écrou et rondelle à denture concave
- avec perforation 10,2 mm
- avec pièce de pression prémontée en zinc moulé sous pression
- correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	5304105
Type	5001 DIN-FT
Désignation 1	Borne de raccordement
Désignation 2	pour conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	7,45 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Raccord
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Convient pour le raccordement	autres
Ajustement	Rd 8-10 mm

# Fiche technique

Raccord pour Rd 8-10 mm, simple

Référence: 5304105



## Caractéristiques techniques

Plaque intermédiaire	non
----------------------	-----