## Fiche technique Clip entretoise 733 FT

Référence: 1362722





Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong.

Homologation pour le maintien de fonction selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.



St

acier



galvanisé à chaud par trempage

#### Données de base


1362722
ASL 733 30 FT
Collier d'écartement
avec trou oblong
OBO
25-30mm
acier
galvanisé à chaud par trempage
DIN EN ISO 1461
20
Pièce
3,567 kg
kg/100 paires
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

# Fiche technique Clip entretoise 733 FT





## Dimensions



Cote A	59 mm
Cote B	45 mm
Cote b	16 mm
Cote D	30 mm
Dimension d max.	30 mm
Dimension d min.	25 mm
Cote L	10 mm
Cote s	16,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,5
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	7,5 mm

### Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Trou de vis
pour un diamètre de	25 - 30
Convient pour les espaces coupe- feu	oui
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	30 mm
Plage de serrage D min.	25 mm
Résistant aux UV	oui