Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo, A2



Codice articolo: 1186149



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16 - 17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



A2

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1186149	
Tipo	BS-H1-M-52 A2	
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056	
Produttore	OBO	
Dimensionee	46-52mm	
Materiale	Acciaio INOX 1.4301	
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento	
Norma per superfici		
Unità VK più piccola	25	
Unità	Pezzo	
Peso	10.4 kg	
Unità di peso	kg/100 Paio	

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo, A2



Codice articolo: 1186149

Misure		
	Lughezza.	25 mm
	Larghezza	57 mm
	Altezza	89 mm
	Spessore lamiera	2 mm
	Dimensione A	25 mm
	Dimensione B	57 mm
	Dimensione C	33 mm
	Dimensione G (mm)	M8
	Dimensione H	89 mm
	Dimensione L	43 mm
	Dimensione t	2 mm
Dati tecnici		
	Numero dei cavi/tubi	1
	Mantenimento funzionale	sì
	per diametro tubo max	52 mm
	per diametro tubo min.	46 mm
	per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	17 mm
	per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
	Filettatura	M8
	Priva di alogeni	sì
	Lunghezza esterna	33 mm
	Max Coppia di serraggio	5 Nm
	Con coppa in plastica	no
	Con coppa metallica	sì
	Tipo di montaggio	Profilati
	Dimensioni asola	10 mm
	Capacità D max	52 mm
	Capacità D min.	46 mm
	Aggiunta superficie	NULL
	Aggiunta materiale	acciaio inox
	Con controcoppa	no
	Materiale della coppa	acciaio inox
	Ovalità del meteriole delle senne	Applies in av. 204 (4.4204)

Qualità del materiale della coppa Acciao inox 304 (1.4301)