

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 2 vie, coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1186423



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16 - 17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Più cavi dovrebbero essere separati da coppe doppie. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**Alu** Alluminio

## Dati anagrafici

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo      | 1186423               |
| Tipo                 | BS-H2-K-28 ALU        |
| Definizione 1        | Staffa reggicavo 2056 |
| Definizione 2        | doppia                |
| Produttore           | OBO                   |
| Dimensionee          | 22-28mm               |
| Materiale            | Alluminio             |
| Unità VK più piccola | 50                    |
| Unità                | Pezzo                 |
| Peso                 | 2 kg                  |
| Unità di peso        | kg/100 Paio           |

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 2 vie, coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1186423



## Misure

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lughezza.         | 22.5 mm |
| Larghezza         | 33 mm   |
| Altezza           | 91 mm   |
| Spessore lamiera  | 2 mm    |
| Dimensione A      | 22.5 mm |
| Dimensione B      | 33 mm   |
| Dimensione C      | 34 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione H      | 91 mm   |
| Dimensione L      | 47 mm   |
| Dimensione t      | 2 mm    |

## Dati tecnici

|  |               |
|--|---------------|
| Numero dei cavi/tubi   | 2             |
| per diametro tubo max  | 28 mm         |
| per diametro tubo min.   | 22 mm         |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 17 mm         |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm         |
| Filettatura  | M6            |
| Priva di alogeni   | sì            |
| Lunghezza esterna  | 34 mm         |
| Max Coppia di serraggio  | 2 Nm          |
| Con coppa in plastica  | sì            |
| Tipo di montaggio  | Profilati     |
| Dimensioni asola   | 10 mm         |
| Capacità D max   | 28 mm         |
| Capacità D min.  | 22 mm         |
| Aggiunta superficie  | NULL          |
| Aggiunta materiale   | Alluminio     |
| Con controcoppa  | no            |
| Materiale della coppa  | Plastica      |
| Qualità del materiale della coppa                                | Polipropilene |