


Fiche technique

Embout d'extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE®
Con S I90/E30
Référence: 7215594



Embout d'extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour l'obturation des extrémités de la goulotte.

Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.
Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.




Béton léger armé de fibres de verre

Données de base

Référence	7215594
Type	BSKH-E090521
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour BSKH I90/E30
Fabricant	OBO
Dimension	50x210
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	87 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions



Largeur	270 mm
Hauteur	110 mm
Cote A	30 mm
Cote B	270 mm
Dimension H	110 mm
Cote L	30 mm

Fiche technique

Embout d'extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE®

Con S I90/E30

Référence: 7215594



Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Modèle	gauche/droite
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre