


Fiche technique

Coude vertical 45°, concave

Référence: 7216350



Coude vertical, modèle concave, pour réaliser des contournements avec le conduit BSKM 0711 en montage suspendu, avec possibilité de fixation des tiges filetées M10, écrous et joints compris ainsi que des vis pour la liaison équipotentielle.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7216350
Type	BSKM-ES 0711 FS
Désignation 1	Coude à 45° concave
Désignation 2	pour montage suspendu
Fabricant	OBO
Dimension	70x110
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	180,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical 45°, concave

Référence: 7216350



Dimensions



Largeur	220 mm
Hauteur	124 mm
Cote A	220 mm
Cote B	110 mm
Cote d	144 mm
Dimension d min.	159 mm
Dimension E	92 mm
Dimension H	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	3
Fixation du couvercle	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Matériau de l'isolant	autres
Angle de coude	45 °