

Fiche technique

Cheville d'ancrage BZ-IG

Référence: 3498374



Cheville d'ancrage BZ-IG avec taraudage pour ancrage de charges semi-lourdes et lourdes dans du béton fissuré ou non fissuré. Il associe des charges admissibles élevées à de faibles entraxes et écartements entre les bords. Une contredépouille des alésages n'est pas nécessaire.

La fixation du composant est possible avec les vis à six pans et les vis à tête fraisée ainsi qu'un système à base d'écrou et de vis et d'une tige filetée courante. Agrément technique européen ETA-99/0010, y compris valeurs caractéristiques sous l'effet du feu jusqu'à durée de résistance au feu R 120.

Homologation de résistance aux chocs de l'Office fédéral de la protection de la population, Berne Suisse.

Le boulon d'ancrage est livré avec l'écrou hexagonal et la rondelle compatible.



St acier

G galvanisé

Données de base

Référence	3498374
Type	BZ-IG M 10-0
Désignation 1	kit boulon d'ancrage BZ IG V
Désignation 2	avec écrous et rondelles
Fabricant	OBO
Dimension	M10x70
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,55 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Longueur	70 mm
Cote L	70 mm

Fiche technique

Cheville d'ancrage BZ-IG

Référence: 3498374



Caractéristiques techniques

Modèle	à frapper
Modèle Chevilles/clous/vis	Tampon expansif
Profondeur de perçage	90 mm
Diamètre de perçage min.	12 mm
Filetage	M10
Filetage, métrique	10
Type de filetage	métrique
Plage de charge admissible (zone de traction)	4,8