


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017428



Passerella grigliata forma a C composta da fili di acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 50 mm.  
Schermatura magnetica 15 dB.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6017428
Tipo	CGR 50 50 FT
Definizione 1	Passerella grigliata C
Produttore	OBO
Dimensionee	50x50x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	128.667 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 FT


Codice articolo: 6017428



### Misure



Lunghezza	3'000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1.97 in
Altezza	50 mm
Altezza	1.97 in
Dimensione A	26 mm
Dimensione B	67 mm
Dimensione H	67 mm
Dimensione I1	30 mm



### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	NULL
Sezione utile	13 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	1300 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

# Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017428



## Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.95 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.35 kN/m