

Fiche technique

Cartouche d'éclateur collectif entre N et PE 255 V

Référence: 5095603



Éclateur collectif débrochable à utiliser entre le conducteur neutre (N) et le conducteur de protection (PE). Convient pour une utilisation en association avec :

- Parafoudre type V 25-B+C
- Parafoudre type V 20-C
- Parafoudre type V 10-C
- * Complet = cartouche et base



Type 1+2 LPZ 0→2

Données de base

Référence	5095603
Type	C 25-B+C 0
Désignation 1	Cartouche de parafoudre
Désignation 2	Eclateur N-PE
Fabricant	OBO
Dimension	255V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Cartouche d'éclateur collectif entre N et PE 255 V



Référence: 5095603

Caractéristiques techniques



Courant de fuite (8/20 μ s) [total]	30 kA
temps de réponse	<100 ns
soufflage	non
Modèle	Cartouche 1 pôle ; 255 V
Modèle des pôles	N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Courant de choc de décharge (10/350 μ s)	25 kA
Courant de choc de décharge (10/350 μ s) [N-PE]	25 kA
Report d'alarme	non
Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE]	0,1 kA
Tension max. permanente CA	255
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Protection maximale contre les surtensions côté réseau	160
fusible de puissance maximum	160 A
Courant de fuite maximal (8/20 μ s)	50 kA
Type de montage	sur l'élément de base
Courant de fuite nominal (8/20 μ s)	30 kA
Courant de fuite nominal (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
type du réseau	autres
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,2
signalisation sur l'appareil	aucun
SPD selon EN 61643-11	Type 1+2
SPD selon CEI 61643-1	classe I+II