

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic DD

Référence: 6040786



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêté par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 6040786 |
| Type | DFBMV 300 DD |
| Désignation 1 | Couvercle coude variable Magic |
| Désignation 2 | 0 à 90°, pour RBMV |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 304x484 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 81,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic DD

Référence: 6040786



Dimensions



| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 300 mm |
| Largeur | 8 in |
| Épaisseur de tôle | 0,04 in |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 300 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------|
| Courbe (angle) | Réglable |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| À charnière | non |