

Scheda tecnica

Coperchio con chiusura con bussola girevole A2

Codice articolo: 6052932



Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari
contro gli effetti del vento.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6052932 |
| Tipo | DRL 400 A2 |
| Definizione 1 | Coperchio con bussola |
| Definizione 2 | per pass. portacavi e scaletta |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 400x3000 |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 340.4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Scheda tecnica

Coperchio con chiusura con bussola girevole A2

Codice articolo: 6052932



Misure



| | |
|------------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 400 mm |
| Dimensione H | 15 mm |



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità bussole girevoli | 6 St. |
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |