## Fiche technique

#### **Entretoise A4**

Référence: 6416450



Entretoise à utiliser dans des montants en U. L'entretoise améliore la stabilité du profilé en U et empêche la déformation du montant lors du serrage des vis à tête hexagonale traversantes.









Acier inoxydable 1.4571

2B

nu, traité

#### Données de base

| Référence                  | 6416450                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Type                       | DSK 25 A4               |
| Désignation 1              | Entretoise              |
| Désignation 2              | pour montant US 3       |
| Fabricant                  | OBO                     |
| Dimension                  | 46x40x22,5              |
| Matériau                   | Acier inoxydable 1.4571 |
| Surface                    | nu, traité              |
| Norme de surface           |                         |
| Unité d'emballage minimale | 10                      |
| Unité de mesure            | Pièce                   |
| Poids                      | 7,5 kg                  |
| Unité de poids             | kg/100 paires           |
|                            |                         |

# Fiche technique


### **Entretoise A4**

Référence: 6416450



# Dimensions 18 2 2 40

| Dimension | 46 x 40 x 22,5 |
|-----------|----------------|
| Longueur  | 40 mm          |
| Largeur   | 45 mm          |
| Hauteur   | 22,5 mm        |
|           |                |



| Caractéristiques techniques | Carac | ctérist | iques | techn | iques |
|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|
|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|

| Convient pour formes de profilé | profilé en U |
|---------------------------------|--------------|
| Avec accessoires pour vis       | non          |