

Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492008



Ancoraggio a percussione per il fissaggio singolo di sistemi non portanti in calcestruzzo non fessurato e per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Omologazione antincendio controllata, classe di resistenza al fuoco R 120 secondo l'omologazione tecnica europea ETA-02/0020 (ott. 7) e l'omologazione tecnica europea ETA-05/0116.

Montaggio con attrezzo di marcatura e posa.




A4 Acciaio, inox

Dati anagrafici

Codice articolo	3492008
Tipo	ES M 10x40 A4
Definizione 1	Tassello ES
Produttore	OBO
Dimensionee	10x40
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	2 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure



Lughezza.	40 mm
Dimensione L	40 mm

Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492008



Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	40 mm
Diametro della foratura min.	12 mm
Profondità di avvitamento max	15 mm
Profondità di avvitamento min.	11 mm
Filettatura	M10
Filettatura metrica	10
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Carico ammesso in posa	2
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante