

Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492026



Ancoraggio a percussione per il fissaggio singolo di sistemi non portanti in calcestruzzo non fessurato e per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Omologazione antincendio controllata, classe di resistenza al fuoco R 120 secondo l'omologazione tecnica europea ETA-02/0020 (ott. 7) e l'omologazione tecnica europea ETA-05/0116.

Montaggio con attrezzo di marcatura e posa.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3492026
Tipo	ES M 12x50
Definizione 1	Tassello ES
Produttore	OBO
Dimensionee	12x50
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	4.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492026



Misure



Lughezza.	50 mm
Dimensione L	50 mm

Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	50 mm
Diametro della foratura min.	15 mm
Profondità di avvitamento max	18 mm
Profondità di avvitamento min.	13 mm
Filettatura	M12
Filettatura metrica	12
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Carico ammesso in posa	2.4
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante