


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559



Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6005559
Tipo	G-GRM 150 100 A2
Definizione 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensionee	150x100x3000
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	127.067 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559



Misure



Lunghezza	3'000 mm
Larghezza	100 mm
Larghezza	3.94 in
Altezza	150 mm
Altezza	5.91 in
Dimensione A	120 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione C	68 mm
Dimensione H	155 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	NULL
Sezione utile	107 cm ²
Sezione utile	10700 mm ²
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2.5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.3 kN/m