

# Fiche technique

Angle extérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-D90210  
Référence: 6279613



Angle extérieur pour un changement de direction des goulottes d'appareillages Rapid 80 GA en aluminium.  
Les surfaces visibles des pièces de forme avec film protecteur Le couvercle est à commander séparément.



Alu aluminium

EL anodisé

## Données de base

Référence	6279613
Type	GA-DA90210EL
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	2 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	90x210x300
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	291 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique


Angle extérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-D90210  
Référence: 6279613



## Dimensions



Longueur	300 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	90 mm



## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	210 mm
pour hauteur de goulotte	90 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm