

# Fiche technique

Té de dérivation, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-S90130  
Référence: 6276960



Té de dérivation pour des goulottes d'appareillage Rapid 80 GA en aluminium.  
Les surfaces visibles des pièces de forme avec film protecteur



Alu aluminium

## Données de base


Référence	6276960
Type	GA-ST90130RW
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	90x130x500
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	116,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

Té de dérivation, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-S90130  
Référence: 6276960



## Dimensions



Longueur	500 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	90 mm



## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	90 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C