

# Scheda tecnica

## Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405077



Modulo apparecchi con maniglia fino a 12 dispositivi Modul 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e pavimento in ambienti interni.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, eventualmente regolabile anche a 10 mm.

Adatto per box portapparecchi 4 moduli di qualsiasi serie civile a standard italiano.

Modulo apparecchi con staffa a maniglia, a 3 vie, per utilizzo in portaapparecchi MT9. È possibile installare 3 piastre di chiusura APMT5. Spessore per montaggio pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 10 mm.



PA Poliammide

### Dati anagrafici

Codice articolo	7405077
Tipo	GES9-3B U 7011
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensionee	264x264x67
Colore	grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	205 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia


Codice articolo: 7405077



### Misure



Lughezza.	264 mm
Larghezza	264 mm
Altezza	67 mm
Dimensione H	73 mm



### Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero di porta apparecchi	3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza esterna	264 mm
Lunghezza di montaggio	244 mm
Con spessore per rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20

# Scheda tecnica

## Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405077



### Dati tecnici

Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	5 mm