

Scheda tecnica

Modulo apparecchi GESR9 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405465



Modulo apparecchi con cursore di arresto fino a 12 dispositivi Modul 45 in 3 supporti universali UT4, inserito nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.

Spessore rivestimento nel coperchio ribaltabile 5 mm, eventualmente regolabile anche a 3, 10 o 12 mm.

Adatto per box portapparecchi 4 moduli di qualsiasi serie civile a standard italiano.

Modulo apparecchi con cursore di arresto, a 3 vie, per l'installazione del porta apparecchi MT9. È possibile installare 3 piastre di chiusura APMT5.

Spessore rivestimento nel coperchio ribaltabile 5 mm, eventualmente regolabile anche a 3, 10 o 12 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405465
Tipo	GESR9-2U12T 7011
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø324x68
Colore	grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	244 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero di porta apparecchi	3
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	sì

Scheda tecnica

Modulo apparecchi GESR9 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405465



Dati tecnici

Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	72 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	sì
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	350
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Con spessore per rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	R9
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Spessore rivestimento pavimento	5 mm