

# Scheda tecnica

## Modulo apparecchi GESRA9/10 con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405580



Modulo apparecchi quadrato con maniglia fino a 12 dispositivi Modulo 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni.

Adatto per box portapparecchi 4 moduli di qualsiasi serie civile a standard italiano.

Modulo apparecchi con staffa a maniglia, a 3 vie, per utilizzo in portaapparecchi MT9. È possibile installare 3 piastre di chiusura APMT5.



**AIG** Alluminio pressofuso

### Dati anagrafici

Codice articolo	7405580
Tipo	GESRA9 10U
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø323x70
Materiale	Alluminio pressofuso
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	120.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

### Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero di porta apparecchi	3
Versione	tondo
Telaio di protezione pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto

# Scheda tecnica

## Modulo apparecchi GESRA9/10 con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405580



### Dati tecnici

Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	78 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	350
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Con spessore per rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	R9
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	10 mm