

Scheda tecnica

Modulo apparecchi con coperchio ribaltabile e uscita cavi,
GES R2

Codice articolo: 7405082



Coperchio incernierato e con uscita cavi per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2.

Per uso prettamente interno e per ambienti con lavaggio a secco.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405082
Tipo	GES R2 7011
Definizione 1	Torretta scomparsa
Definizione 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensionee	140x140x40
Colore	grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	8.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Modulo apparecchi con coperchio ribaltabile e uscita cavi,
GES R2

Codice articolo: 7405082



Dati tecnici

Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per canale sotto pavimento	no
Con spessore per rivestimento	no
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Carico verticale, piccola superficie	fino a 500 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Utensile