

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GRAF9-2 BA3, trattamento umido con recesso coperchio

Codice articolo: 7405743



Modulo apparecchi con uscita cavi con Tubus per pavimenti trattati con lavaggio bagnato fino a 12 dispositivi Modul 45 in 3 supporti universali UT4. Insetto nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.

Superficie in alluminio laccato a specchio con uno spessore del rivestimento del pavimento di 3 mm. Per una profondità di 65 mm. Utilizzabili fino a 18 moduli con piastra centrale da 50.



AIG Alluminio pressofuso

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 7405743 |
| Tipo | GRAF9-2 BA3 |
| Definizione 1 | Torretta scomparsa |
| Definizione 2 | con recesso coperchio |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | Ø325x73 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 258 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Numero di apparecchi installabili | 12 |
| Numero di porta apparecchi | 3 |
| Versione | tondo |
| Versione uscita cavo | Tubo a scomparsa |
| Telaio di protezione pavimento | sì |
| Trattamento del pavimento | bagnato |

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GRAF9-2 BA3, trattamento umido con
recesso coperchio

Codice articolo: 7405743



Dati tecnici

| | |
|---|-------------------|
| Possibilità di incasso della guarnizione | si |
| Altezza pavimento min. | 80 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | si |
| Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto | si |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | si |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | si |
| Adatto per trattamento con lavaggio bagnato | si |
| Adatto per scatola da incasso | 350 |
| Adatto per canale sotto pavimento | si |
| Con spessore per rivestimento | si |
| Dimensione nominale per torretta | R9 |
| Versione telaio | Telaio protezione |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP45 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | si |
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 10.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni | VDE |
| Meccanismo di apertura | Bussola girevole |
| Spessore rivestimento pavimento | 3 mm |