
Scheda tecnica

Passerella grigliata GR 55, plastificata, grigio chiaro, senza alogeni





Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 55 mm. Rivestita con Plascoat NG-10, privo di alogeni. La dimensione delle maglie e 50 x 100 mm de le larghezze 100 - 600 mm. Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



St

Acciaio

NG

NG-10 - plascoat, privo di alogeni


Dati anagrafici


Codice articolo	6005389
Tipo	GR 55 500 STK
Definizione 1	Passerella grigliata GR
Produttore	OBO
Dimensionee	55x500x3000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Acciaio
Superficie	NG-10 - Plascoat, privo di alogeni
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	275.133 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR 55, plastificata, grigio chiaro, senza alogeni








Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Sezione utile	220 cm ²
Sezione utile	22000 mm²
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.3 kN/m

Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo GR 55



- Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
- Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi