Fiche technique

Angle plat, symétrique, convexe, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-A90130 Référence: 6277530



Angle plat convexe pour changement de direction des canaux d'allège GS.





St

acier

_		4 .		-1-	L -	
- 1)	on	né	-151	ae	nz	ISE

Référence	6277530
Type	GS-AFF90130RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	descendant asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	90x130x300
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	152 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Angle plat, symétrique, convexe, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-A90130 Référence: 6277530



Longueur	300 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	90 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socie
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	90 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Changement de direction	vertical descendant
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm