

# Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid  
80, type GS-S70110  
Référence: 6277020



Angle plat pour changement de direction des canaux d'allège GS.



St acier

## Données de base


Référence	6277020
Type	GS-SFS70110RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x110x300
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	127 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-S70110  
Référence: 6277020



## Dimensions



Longueur	300 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	110 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm