

Fiche technique

Raccord couvre-joint FT

Référence: 6016634



Éclisse droite à boulonner pour chemins de câbles en treillis.
Vis à tête bombée M6 x 20 avec écrou à rondelle sertie inclus.
Fig. Positionnement et nombre des raccords pour de chemins de câbles en treillis.

50-150mm = 2 pièces
200-300mm = 3 pièces
400-450mm = 4 pièces
500-600mm = 5 pièces



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6016634
Désignation 1	Eclisse à boulonner
Désignation 2	pour CDC Fil
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	3,15 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Raccord couvre-joint FT

Référence: 6016634



Dimensions



Dimension	34 x 27,5
Longueur	34 mm
Largeur	29 mm
Largeur	1,14 in
Hauteur	24 mm
Hauteur	0,94 in

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Compatible pour fil de chemins de câbles en treillis max.	4,9 mm
Compatible pour fil de chemins de câbles en treillis min.	3,9 mm
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite