


Scheda tecnica

Canali di cablaggio HF-VK 75, larghezza canale 125

Codice articolo: 6132488



Canale di cablaggio privo di alogeni, per posa orizzontale e verticale nel quadro elettrico.

Montaggio a parete diretto con biadesivo o tramite foratura pavimento integrata. Difficilmente infiammabile e autoestinguento dopo l'allontanamento di una fiamma attiva. Le linguette nella parte inferiore del canale possono essere rotte senza attrezzi.

Controllato secondo DIN EN 50085-2-3.

Parte inferiore e superiore nel set.



PC/ABS Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6132488
Tipo	HFVK 75125 lgr
Definizione 1	Canale di cablaggio
Definizione 2	HF DIN Set 75x125 7035
Produttore	OBO
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	107 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	75 mm

Scheda tecnica

Canali di cablaggio HF-VK 75, larghezza canale 125

Codice articolo: 6132488



Dati tecnici

Versione della parete laterale	fessurato
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Flessibile	no
Priva di alogeni	sì
Resistente alla corrente di fuga	sì
Con parte superiore	sì
Sezione utile	81.32 cm ²
Distanza fessura	7.5 mm
Larghezza fessura	5 mm
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C