

Fiche technique

Unité de montage

Référence: 6288365



Unité de montage pour le montage de coupe-circuits automatiques ou de disjoncteurs de protection dans des goulottes d'appareillage de la série Rapid 80 GK, GS et GA. Avec 1 rail DIN 3 TE. Barrettes de connexion pour N et PE sur rails DIN totalement câblées de 6 mm². La section de câble est de 6 mm². L'unité de montage est précâblée et prête pour le raccordement. 2 presse-étoupe de type V-Tec M20 sont fournis à la livraison pour introduire les câbles. 3 presse-étoupe M20 ou 1 presse-étoupe M25 peuvent être montés au maximum sur chaque face.



St acier

P revêtement par poudrage

Données de base

Référence	6288365
Type	IKR4RW
Désignation 1	Unité d'appareillage
Désignation 2	pour GEK-S/A
Fabricant	OBO
Dimension	92x84x344
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtement par poudrage
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	85,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Longueur	344 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	92 mm

Fiche technique

Unité de montage

Référence: 6288365



Caractéristiques techniques

Possibilité d'extension	non
Nombre d'unités	3
Nombre de rangées	1
Type de couvercle	avec découpe
Rail DIN	oui
Convient pour hauteur de goulotte	80
Sans halogène	oui
Entrée de câble	oui
Avec support de montage	non
Type de montage	Canal d'allège
Couvercle transparent	oui