

# Scheda tecnica

## Protezione

Codice articolo: 6288365



Unità di montaggio per l'installazione di dispositivi di sicurezza o di interruttori di protezione differenziali nei canali di incasso apparecchi della serie Rapid 80 GK, GS e GA. Con 1 guida DIN fino a 6 moduli. Morsettiere per N e PE su profilati completamente cablati con 6 mm<sup>2</sup>. La sezione del cavo è 6 mm<sup>2</sup>. L'unità di montaggio è precablata e pronta per il collegamento. Per l'introduzione dei cavi nel volume di fornitura sono compresi 2 pressacavi del tipo V-Tec M20. Su ogni lato è possibile montare max. 3 pressacavi M20 o 1 pressacavo M25.



- St** Acciaio
- P** verniciato a polvere

### Dati anagrafici

Codice articolo	6288365
Tipo	IKR4RW
Definizione 1	Unita' da incasso
Definizione 2	per GEK-S/A
Produttore	OBO
Dimensionee	92x84x344
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	verniciato a polvere
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	85.4 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

### Misure

Lughezza.	344 mm
Larghezza	84 mm
Altezza	92 mm

# Scheda tecnica

Protezione

Codice articolo: 6288365



## Dati tecnici

Possibilità di ampliamento	no
Numero di unità	3
Numero di file	1
Tipo di coperchio	con sezione
Guida DIN	sì
Adatto per altezza canale	80
Priva di alogeni	sì
Ingressi cavi	sì
Con piastra di montaggio	no
Tipo di montaggio	Canale di incasso apparecchi
Coperchio trasparente	sì