

# Scheda tecnica

## Profilato IS 8

Codice articolo: 6337090



Profilato a I in lunghezze fisse. Dimensioni di 80 x 42 mm.  
Al profilato a I IS 8 possono essere fissate da un lato e da entrambi i lati le mensole tipo AS 15, AS 30 e AS 55. Le mensole sono dotate di regolazione in altezza continua.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6337090
Tipo	IS 8 80 FT
Definizione 1	Profilato a I
Produttore	OBO
Dimensionee	80x42x800
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	459 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Profilato IS 8

Codice articolo: 6337090



### Misure



Dimensioni	80 x 42
Lughezza.	800 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	42 mm

# Scheda tecnica

## Profilato IS 8

Codice articolo: 6337090



### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Passerella forata
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	sì
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a I
Dimensioni asola	70 mm
Valore statico A	7.02 cm <sup>2</sup>
Valore statico I <sub>y</sub>	6.26 cm
Valore statico I <sub>z</sub>	77.53 cm
Valore statico W <sub>y</sub>	2.98 cm <sup>2</sup>
Valore statico W <sub>z</sub>	19.38 cm <sup>2</sup>

### Parametri tassello per profilato IS 8

Fissaggio alla parete/tutta la lunghezza	Carico massimo F <sub>tot.</sub> in kN					
	Lunghezza mensola in mm					
Tipo tassello	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + mensola + profilato. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. Devono essere rispettate le condizioni per il montaggio dell'omologazione DIBt (tassello) e la capacità di portata della mensola (diagramma)!