

# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068902



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur latérale de 35 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	6068902
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour chemin de câbles Magic
Fabricant	OBO
Dimension	35x200x200
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	29,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068902



### Dimensions



Dimension	35x200
Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Hauteur	35 mm
Hauteur	1 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	35 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis