

Scheda tecnica

Pasta sigillante a freddo Aquasit, cartuccia

Codice articolo: 2363044



Pasta sigillante a due componenti Aquasit nella cartuccia, per riempire scatole di derivazione da utilizzare in ambienti esterni con umidità estremamente elevata e persistente. Utilizzabile anche con shock meccanico.

Da utilizzare con comuni pistole a cartuccia. Tempo di lavorazione entro 24 ore dopo l'apertura e la miscelazione. Si conserva chiuso a 0-40 °C fino a 24 mesi dalla data di produzione. Esperienze, prove e test eseguiti solo in combinazione con le scatole di derivazione OBO.

Grado di protezione con cassetta corrispondente: IP68
Tensione nominale: 400 V
Resistenza alla foratura: >25 kV/mm a norma VDE 0291 parte 2
Temperatura d'esercizio: da -40 a +80 °C
Temperatura di lavorazione: da 5 a +40 °C
Senza alogeni, senza silicone, senza isocianati
Biocompatibile e senza etichettatura



Dati anagrafici

Codice articolo	2363044
Tipo	KVM 250
Definizione 1	Aquasit
Definizione 2	per scatole da incasso
Produttore	OBO
Dimensionee	250 ml
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	37.4 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Dati tecnici

Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Sommario	250 g
Sommario	250 ml
Conservabilità in mesi	24
Materiale resina per cavi	Resina poliuretana bicomponente