

# Fiche technique

Porte-câbles, verticaux pour goulottes coupe-feu PYROLI-  
NE®, hauteur 40 mm  
Référence: 7215290



Porte-conducteur universel pour l'installation verticale de câbles et conduits dans les goulottes coupe-feu PYROLINE® Con en béton léger armé à la fibre de verre ainsi que PYROLINE® Rapid en tôle d'acier avec revêtement intérieur. Les supports sont enfoncés par la tête de la vis de fixation desserrée, puis serrée avec celle-ci. Les conduits se fixent au niveau des jets de coulée ou dans les trous oblongs avec des serre-câbles. Le poids du câble est ainsi amorti en sécurité. Prévoir au moins 2 porte-câbles par mètre lors de l'installation.

- St** acier
- FS** galvanisé sendzimir

## Données de base

Référence	7215290
Type	LHS 40
Désignation 1	Element de fixation vertical
Désignation 2	pour conduit coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	40x20
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	2,426 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Porte-câbles, verticaux pour goulottes coupe-feu PYROLI-NE®, hauteur 40 mm

Référence: 7215290



## Dimensions



Longueur	60 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	41 mm
Cote B	21 mm
Cote b	8 mm
Dimension H	41 mm
Cote L	90 mm
Cote I	60 mm

## Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	autres
--------------------	--------