

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4 40025

Référence: 6178010



Goulotte de câblage avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte métrique. La dimension nominale de la taille du système correspond à la dimension intérieure des goulottes. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible pour une zone de rupture. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6178010
Type	LK4 40025
Désignation 1	Goulotte de câblage
Fabricant	OBO
Dimension	40x25x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	36,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4 40025

Référence: 6178010



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec couvercle	oui
Section utile	8,67 cm ²
distance de la fente	10 mm
largeur de la fente	4 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C