

Technisches Datenblatt

Leuchenträgerrinne FT

Artikelnummer: 6055817



Leuchenträgerrinne mit gelochtem Boden zur Befestigung von Leuchten und zur Durchführung von Leitungen.
Bei der weißen Ausführung handelt es sich um eine Sichtflächenbeschichtung.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6055817
Typ	LTR 3000 FT
Bezeichnung 1	Leuchenträgerrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x75x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	142,37 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen




Länge	3.000 mm
Breite	75 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	0,75 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Montagelochung im Boden	ja
Nutzquerschnitt	42 cm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,5m	0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,25 kN/m



Belastungsdiagramm Leuchenträgerinne Typ LTR

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite