


Fiche technique

Raccord coudé FS

Référence: 6208895



Éclisse coudée utilisée comme éclisse extérieure pour l'éclissage d'échelles à câbles et de pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm et avec perforation constante de longeron.



La constance de la liaison équipotentielle est assurée par le raccord à vis.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6208895
Désignation 1	Eclisse coudée
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	64x200
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	24 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Raccord coudé FS

Référence: 6208895



Dimensions



Dimension	64x200
Longueur	200 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	64 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord coudé
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite