

Fiche technique

Base MultiBase + NPE avec report d'alarme

Référence: 5096651



- Compatible avec les séries V25-B+C, V20-C et V10-C
- Pré-montée et prête à raccorder
- Bornes multifonctionnelles pour faciliter le raccordement en série
- Les cartouches peuvent pivoter à 180 degrés
- Avec report d'alarme et contact à fermeture libre de potentiel, pour surveiller le fonctionnement
- Circuit de protection 3+1 pour réseaux TN-S et TT



Données de base

Référence	5096651
Type	MB 1+NPE+FS
Désignation 1	Socle MultiBase
Désignation 2	1 pôle + N, report d'alarme
Fabricant	OBO
Dimension	1+NPE+FS
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	11,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Modèle des pôles	1+N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	2
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	oui
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
Type de montage	Rail DIN 35 mm
type du réseau	autres
Indice de protection	IP20