

# Fiche technique

## Base MultiBase avec report d'alarme

Référence: 5096682



- Compatible avec les séries V25-B+C, V20-C et V10-C
- Pré-montés et prêts à raccorder
- Bornes multifonctionnelles pour faciliter le raccordement en série
- Les cartouches peuvent pivoter à 180 degrés
- Avec report d'alarme et contact à fermeture libre de potentiel, pour surveiller le fonctionnement



### Données de base

Référence	5096682
Type	MB 4+FS
Désignation 1	Socle MultiBase
Désignation 2	4 pôles, report d'alarme
Fabricant	OBO
Dimension	4-polig+FS
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	21 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Caractéristiques techniques

Modèle	4 pôles
Modèle des pôles	4
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	4
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	oui
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Type de montage	Rail DIN 35 mm
type du réseau	autres
Indice de protection	IP20