

Scheda tecnica

Parte inferiore Multibase con segnalazione a distanza

Codice articolo: 5096682



- Adatto per V25-B+C, V20-C e V10-C
- Premontato e pronto per la connessione
- Morsetti multifunzione per una connessione agevole con apparecchiature modulari
- I moduli di protezione sono orientabili di 180 gradi
- Con segnalazione a distanza e contatto di chiusura a potenziale zero, per il monitoraggio funzionale



Dati anagrafici

Codice articolo	5096682
Tipo	MB 4+FS
Definizione 1	Multi Base
Definizione 2	4 poli con FS
Produttore	OBO
Dimensionee	4-polig+FS
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	21 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Dati tecnici

Versione	4-poli
Versione dei poli	4
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Segnalazione a distanza	sì
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2.5 mm ²
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm
Forma della rete	altro
Grado di protezione	IP20