

Fiche technique


Chemin de câble, norme navale FS

Référence: 6046002



Chemin de câbles pour la construction navale, fabriqués selon la norme navale VG 88900-1.

Ce chemin de câbles fil est fabriqué conformément à la norme VG 88900. Le longeron latéral du chemin de câbles fil ne présente aucune perforation. Disponible également sur demande en 1,25 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6046002
Type	MKR 15 200 FS
Désignation 1	Chemin de câbles type marine
Désignation 2	épaisseur 1,00 mm
Fabricant	OBO
Dimension	15x200x2000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	129,85 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Chemin de câble, norme navale FS



Référence: 6046002

Dimensions



Dimension	15 x 200
Longueur	2 000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	15 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Accessible	non
Sécurité de fonctionnement avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Charges

Distance entre supports 1,0m	0,35 kN/m
Distance entre support 1,5m	0,1 kN/m