

# Fiche technique

## Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007252



Rail profilé MS4022 pour une utilisation comme échelon dans les échelles verticales lourdes.

Charge maximale des échelons : 175 kg.

La bride de fixation rapide approprié est le type 2056U.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6007252
Type	MS4022P0592FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	pour montant en U
Fabricant	OBO
Dimension	592x40x22,5
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	96 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007252



## Dimensions



Dimensions BxH	40x22,5 mm
Longueur	592 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	22,5 mm



## Caractéristiques techniques

Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
épaisseur du matériau	2 mm
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	18 mm