

# Fiche technique

## Rail de montage MS4141, fente 22 mm, FT, perforé

Référence: 1122509



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	1122509
Type	MS4141P0200FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	200x41x41
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	52,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Rail de montage MS4141, fente 22 mm, FT, perforé

Référence: 1122509



## Dimensions



Longueur	200 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	200 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Sécurité de fonctionnement	non
Taille du trou	14x28 mm
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,97 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	6,05 cm
Valeur statistique Iz	9,01 cm
Valeur statistique Wy	2,91 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	4,4 cm <sup>2</sup>